FICHA TÉCNICA

Aspersor giratorio

Santul Herramientas S.A. de C.V.

A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General				
	Acople conexión manguera	Presión	Tipo de chorro	Alcance	Área de riego
7534	Conector de 1/2"	Funcionamiento optimo con presión de 40 a 50 PSI	Giratorio continuo	Hasta 5 m	360 °

B. Dimensiones

Producto

Área de riego



Dimensiones

Código	A	B
7534	166 mm	75 mm



C.Materiales y características

Código	Base	Brazo
7534	ABS	Aluminio

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Aspersor giratorio con base fabricada en ABS y brazos de aluminio. * Empaque integrado. * Distribución uniforme aún a baja presión. * Funcionamiento óptimo con presión de 40 a 50 PSI. * Resistente a la corrosión. * Ideal para riego en grandes áreas.
Garantía:	* 1 Año bajo condiciones normales de operación.
País de origen:	Hecho en China

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P. 54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969
Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850