FICHA TÉCNICA




A. Características Generales

	Características Técnicas / Información General										
Código	Tensión	Potencia	Corriente	Frecuencia	Diámetro de corte	Velocidad	Presión sonora	Nivel de potencia acústica	Peso	Ciclo de trabajo	Tiempo de operación
7584	127 V ~	550 W	4.0 A	60 Hz	30 cm	10000 rpm	84.44 dB (A)	96 dB	2.32 kg	30 min. de trabajo X 15 min. de descanso.	3 Horas máximas al día.

Cumple con la NOM-003-SCFI-2014/ NMX-J-524/1-ANCE-2013

B. Dimensiones



Uso con hilo de 1.6 mm X 6 m .

C.Materiales y características

Mango y mango auxiliar	Tubo	Mango ajustable	Carcaza ,Cubierta protectora y Rueda	Cable de alimentación	IP	Herramienta
Polipropileno	Metálico Polipropileno		Polipropileno	18 AWG X 2C con temperatura de aislamiento de 105°C	IP20	Clase II

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional			
Características:	* Funciona como desbrozadora y orilladora. * Cortes en pasto y hierba. * Mango giratorio 180 °. * Seguro de ajuste. * Guía de corte para orillas. * Botón de ajuste de cabeza. * Cortador de hilo. * Botón expulsor de hilo.		
Garantía:	Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.		
Precauciones / Recomendaciones	* Antes de usar lea el instructivo cuidadosamente. * Use guantes y lentes de seguridad. *Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua. * No exceder el máximo de horas diario.		
País de origen:	Hecho en China		



* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.

Cable de alimentación de 45 cm .