FICHA TÉCNICA

Lijadora orbital

Santul
Santul Herramientas S.A. de C.V.

A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General									
	Tensión	Potencia	Corriente	Frecuencia	Capacidad	Velocidad	Herramienta	Peso	Ciclo de trabajo	Tiempo de operación
7593	120 V ~	180 W	1.5 A	60 Hz	1/3 de hoja	11000 rpm	Clase II	1.5 kg	20 min de trabajo X 10 min de descanso.	1,5 Horas máximas al día.

Cumple con la NOM-003-SCFI-Vigente/ NMX-J-524/1-ANCE-2013

B. Dimensiones

Producto

Accesorios	
* 1lija de grano fino. * Adaptador para aspiradora incluido.	
Longitud cable de alimentación	2 m
Superficie de lijado	3 1/2" 7 3/8" (90mm X 200mm)

C.Materiales y características

Cuerpo	Fijación cable de alimentación	Cable de alimentación	IP
Nylon	Tipo "Y"	18 AWG X 2C con temperatura de aislamiento de 105°C	IP20

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Sujeción de lijas con mordazas. * Cuenta con botón de trabajo continuo. * Lijado de acabado rápido. *Agarre ergonómico. * Mango antiderrapante.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
Precauciones / Recomendaciones	* Antes de usar lea el instructivo cuidadosamente. * Use guantes y lentes de seguridad. *Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua. * No exceder el máximo de horas diario.
País de origen:	Hecho en China

* Imagen con fines ilustrativos, pará el código mencionado.

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P. 54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969
Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850