

FICHA TÉCNICA

Herramienta Rotatoria



A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General									
	Tensión	Potencia	Corriente	Frecuencia	Entrada	Velocidad	Herramienta	Peso	Ciclo de trabajo	Tiempo de operación
8782	127 V ~	140 W	1.0 A	60 Hz	1/8 " (3.1 mm)	10000 - 32000 rpm	Clase II	600 g	20 min de trabajo X 10 min de descanso.	1,5 Horas máximas al día.

Cumple con la NOM-003-SCFI-Vigente/ NMX-J-524/1-ANCE-2013

B. Dimensiones

Producto	Accesorios para desbastar, lijar y pulir				
Estuche organizador Extensión Accesorios	* 4 mini borlas para pulir. * 4 mini lijas de banda. * 10 piedras montadas. * 8 mini discos de corte. * 3 mini discos de lija. * 1 punta en "L" * 1 mini piedra de desbaste. * 2 brocas de 2,3 mm y 3.2 mm * 2 puntas de diamante 3.2 mm * 1 extensión flexible. * 4 adaptadores. * 1 llave. * Incluye estuche organizador.				
	<table> <tr> <td>Longitud cable de alimentación</td><td>2 m</td></tr> <tr> <td>Longitud extensión</td><td>1.08 m</td></tr> </table>	Longitud cable de alimentación	2 m	Longitud extensión	1.08 m
Longitud cable de alimentación	2 m				
Longitud extensión	1.08 m				

C. Materiales y características

Cuerpo	Fijación cable de alimentación	Cable de alimentación	Usos	IP
Nylon	Tipo "Y"	18 AWG X 2C con temperatura de aislamiento de 105°C	Varios	IP20

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Corta y desbasta metal, madera y piedra. * Velocidad variable. * Para trabajos de precisión y detalles finos. * Maletín organizador incluido.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
Precauciones / Recomendaciones	* Antes de usar lea el instructivo cuidadosamente. * Use guantes y lentes de seguridad. * Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua. * No exceder el máximo de horas diario.
País de origen:	Hecho en China



* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.