

A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General				
	Carga máxima	Capacidad de la concha	Peso de la concha	Tipo de llanta	Temperatura de trabajo de la llanta
8792	Hasta 250 kg	4,5 ft3 (65lbs)	5.08 kg	Neumática	50°C / -10°C
8295		4,5 ft3 (65lbs)	5.08 kg	Sólida	N/A
8793		5ft3 (70 lbs)	5.46 kg	Neumática	50°C / -10°C
8296		5ft3 (70 lbs)	5.46 kg	Sólida	N/A
8247		5,5 ft3 (80 lbs)	6.64 kg	Neumática	50°C / -10°C
8297		5,5 ft3 (80 lbs)	6.64 kg	Sólida	N/A
8805		6 ft3 (100 lbs)	6.84 kg	Neumática	50°C / -10°C

B. Dimensiones

Producto		Dimensiones				
		Código	A	B	C	D
		8792	907 mm	635 mm	252 mm	147 mm
		8295	907 mm	635 mm	252 mm	147 mm
		8793	936 mm	663 mm	276 mm	164 mm
		8296	936 mm	663 mm	276 mm	164 mm
		8247	982 mm	676 mm	300 mm	183 mm
		8297	982 mm	676 mm	300 mm	183 mm
		8805	992 mm	645 mm	375 mm	248 mm

C. Materiales

Concha	Bastidor	Llanta	Rin	Balero	Eje	Acabado concha	Acabado Bastidor
Lamina de acero	Acero	Hule	Acero	Acero	Acero	Pintura electrostática	Pintura electrostática

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	*Cumple con la norma federal KKK-W-29le *Fabricadas con lamina de acero de alta resistencia, y con recubrimiento plásticos que evita la oxidación *Llantas de uso rudo ideales para trabajo pesado, que otorgan mayor tiempo de vida a la carretilla
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones / Recomendaciones:	*No sobrepase la carga máxima indicada *No se deje al alcance de los niños *Velocidad máxima de trabajo 20 Km/h
País de origen:	China

Empaquetado / Etiquetado



NOTA:

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.
 *Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.

*NA: información No Aplicable.