

A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General				
	Expansión máxima	Cortar, fija y pintar	Resistencia	Tiempo de curado	Secado al tacto
5725	20-25 L	30 min	A la humedad y formación de hongos	24 h	10 min
5726	34-36 L			24 h	10 min

B. Dimensiones

Producto		Dimensiones	
 <p>»5725</p>	 <p>»5726</p>	Código	Contenido
		5725	500 ml
		5726	750 ml

*Se expande hasta 3 veces su volumen

C. Materiales y usos

Materiales	Formula	Uso profesional
Poliuretano	No tóxica	Sellar, rellenar, aislar y pegar

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	<ul style="list-style-type: none"> * Aíslan y sellan contra humedad, frío, ruido, roedores e insectos. * Incluyen aplicador de plástico para mayor precisión * Para rellenar juntas en marcos, ventanas y puertas
Garantía:	18 meses por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones / Recomendaciones:	<ul style="list-style-type: none"> * Evite contacto con los ojos. * El producto suelta ácido acético durante su aplicación y secado. * Extremadamente inflamable. * Aplicar en áreas con ventilación adecuada para evitar irritación causada por los vapores.
País de origen:	Hecho en china. Fabricado bajo tecnología alemana

Empaquetado / Etiquetado



*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.

*NA: información No Aplicable.