

### A. Características Técnicas

Código		Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas)							Temperatura Max.	
		Color	Calibre	No. Hilos	Corriente Max.	Voltaje Max.	Watts	Ambiente seco	Ambiente húmedo	
4084	4373	Rojo	14 AWG	7	15 A	300 V	1 875 W	90 °C	75 °C	
4085	4374	Blanco								
4086	4375	Negro								
4087	4376	Verde								

### B. Dimensiones

Producto	Acotaciones	Dimensiones	
		Diámetro de conductor	Sección transversal "A"
		1,78 mm	1,95 mm <sup>2</sup>
		Longitud	
		Caja	Carrete
100 m	500 m		

### C. Materiales

Conductor	Recubrimiento	Usos
CCA (Copper Clad Aluminum)	Aislamiento de Policloruro de Vinilo (PVC), antífama (Resistente a la propagación del fuego)	Instalaciones eléctricas de baja tensión.

### D. Características Adicionales

Información Adicional	
Norma Aplicable:	N/A
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones:	*No sobrepasar los valores eléctricos indicados. *No utilizar en lugares húmedos.
País de origen:	Hecho en México Fabricado bajo estándares internacionales.
Observaciones:	*Producto amigable con el ambiente.

### Empaquetado / Etiquetado



\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.  
\*Imágenes de uso ilustrativo, pueden variar de acuerdo al código.