

**A. Características Generales**

Código	Características Técnicas / Información General			
	Clase	Corriente	Tensión	Corriente interruptiva
1458	H	30 A	250 V~	10kA
1464				
1454				
1465				
1459		60 A		
1455				

**Cumple con la NOM-003-SCFI-Vigente**

**B. Dimensiones**

**Producto**





**Listón de zinc incluido**

**C. Materiales y características**

Cuerpo	Casquillo	Listón
Baquelita	Aluminio y zinc	Zinc

**D. Características Adicionales**

**Empaquetado / Etiquetado**  
 Código 1458 Granel  
 Código 1464 Blister 1 pieza  
 Código 1454 Blister 2 piezas  
 Código 1465 Blister 4 piezas  
 Código 1459 Granel  
 Código 1455 Blister 2 piezas

Información Adicional	
<b>Características:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cuerpo fabricado en baquelita</li> <li>• Listón de zinc con 99% de pureza lo que garantiza el correcto funcionamiento para su operación.</li> <li>• Antiflama</li> <li>• Tapas exteriores fabricadas en Zamac.</li> <li>* Uso doméstico.</li> <li>* Rosca plástica.</li> </ul>
<b>Garantía:</b>	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
<b>Precauciones / Recomendaciones</b>	* Desconecte el interruptor antes de instalar o desmontar este fusible.
<b>País de origen:</b>	Hecho en México.



\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

\*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.