

A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General			
	Clase	Corriente	Tensión	Corriente interruptiva
1452	H	30 A	250 V~	10kA
Cumple con la NOM-003-SCFI-Vigente				

B. Dimensiones

Producto
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center;">Listón de zinc incluido</p>

C. Materiales y características

Cuerpo	Casquillo	Listón
Baquelita	Aluminio y zinc	Zinc

D. Características Adicionales

Empaquetado / Etiquetado

Información Adicional	
Características:	<ul style="list-style-type: none"> * Cuerpo fabricado en baquelita, con agarradera para su fácil instalación. * Listón de zinc con 99% de pureza lo que garantiza el correcto funcionamiento para su operación. • Tapas exteriores fabricadas en Zamac • Antiflama. • Reforzado ya que cuenta con casquillo interior metálico que sirven para contener cambios de dimensión del cuerpo provocados por la humedad del medio ambiente. * Uso doméstico comercial e industrial. * Rosca metálica.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
Precauciones / Recomendaciones	* Desconecte el interruptor antes de instalar o desmontar este fusible.
País de origen:	Hecho en México.



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.