

A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General			
	Tipo de rosca	Par de apriete	Empaque de hule	Normatividad
8531	Valvula de llenado, con rosca americana de paso especial 15/16" -14NS-1, y valvula de descarga con tipo de rosca 2-11 1/2 NPSM	Tuerca que resiste un par de apriete (torque) de 5Nm	Impermeable que evita fugas.	Cumple con la NOM-010-CONAGUA

B. Dimensiones

Producto	Acotaciones	Dimensiones	
Válvula de llenado			
		A	300 mm
		B	23 mm
		C	83 mm
		D	118 mm
Válvula de descarga			
		A	216 mm
		B	27 mm
		C	70 mm
		D	52 mm
		ROSCA	*Rosca paralela. *Puntas y crestas planas. *Flancos de 60 °
Sapo			
		A	7 mm
		B	24 mm
		C	83 mm
Incluye			
		Incluye dos tornillos de polipropileno.	
		1 palanca con varilla de plástico y manija de plástico.	
		1 empaque de hule.	

C. Materiales y características

Código	Cuerpo	Flotador	Tuercas	Empaque	Cadena	Gancho	Manguera
8533	Válvula de llenado	Polipropileno	Polietileno	Polipropileno	Hule		PVC
	Válvula de descarga	Polipropileno		Polipropileno	Hule		
	Sapo	PVC				Plástica	Metálico

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Medida estándar compatible con la mayoría de los W.C
Instalación	*Fácil y sencilla no necesita herramientas.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones / Recomendaciones	* No exceder el torque, para evitar daños.
País de origen:	Hecho en china

Empaquetado / Etiquetado



*Imágenes de uso ilustrativo, puede variar de acuerdo al modelo.

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.