

A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General										
	Tensión	Potencia	Corriente	Frecuencia	Diametro de corte	Velocidad	Presión sonora	Nivel de potencia acústica	Peso	Ciclo de trabajo	Tiempo de operación
7583	127 V~	250 W	2.2 A	60 Hz	22 cm	12500 rpm	84.44 dB (A)	96 dB	1.32 kg	20 min. de trabajo X 10 min. de	1.5 Horas máximas al día.

Cumple con la NOM-003-SCFI-2014/ NMX-J-524/1-ANCE-2013

B. Dimensiones

Producto



- * Uso con hilo de 1.2 mm X 6 m .
- * Cable de alimentación de 45 cm .

C. Materiales y características

Mango y mango auxiliar	Cuerpo	Carcaza del motor	Cubierta protectora	Cable de alimentación	Herramienta
ABS	ABS	ABS	Polipropileno	18 AWG X 2C con temperatura de aislamiento de 105°C	Clase II

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	<ul style="list-style-type: none"> * Cortes en pasto y hierba. * Mango auxiliar desmontable. * Cortador de hilo. * Boton expulsor de hilo.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones / Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> * Antes de usar lea el instructivo cuidadosamente. * Use guantes y lentes de seguridad. * Almacene la herramienta odenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua. * No exceder el maximo de horas diario.
País de origen:	Hecho en China



* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.