

FICHA TÉCNICA

Sierra caladora



A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General									
	Tensión	Potencia	Corriente	Frecuencia	Zanco de segueta	Velocidad	Herramienta	Peso	Ciclo de trabajo	Tiempo de operación
7594	120 V~	385 W	3.3 A	60 Hz	Tipo "U"	3000 rpm	Clase II	1.4 kg	20 min de trabajo X 10 min de descanso.	1,5 Horas máximas al día.

Cumple con la NOM-003-SCFI-2014/ NMX-J-524/1-ANCE-2013

B. Dimensiones

Producto	Accesorios
Botón para trabajo continuo	* 3 seguetas con zanco tipo "U". * Colector para polvo incluido. * 2 carbones de repuesto
	Capacidad de corte
	Metal 6 mm
	Madera 55 mm
	Corte en Angulo
	45 ° hacia la Izquierda y derecha
Longitud cable de alimentación 2 m	

C. Materiales y características

Cuerpo	Fijación cable de alimentación	Cable de alimentación	IP
Nylon	Tipo "Y"	18 AWG X 2C con temperatura de aislamiento de 105°C	IP02

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Cortes rectos en madera, metales, plásticos y aluminio. * Zapata graduada. * Cuenta con botón de trabajo continuo.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
Precauciones / Recomendaciones	* Antes de usar lea el instructivo cuidadosamente. * Use guantes y lentes de seguridad. * Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua. * No exceder el máximo de horas diario.
País de origen:	Hecho en China



* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.