

# FICHA TÉCNICA

## Guantes de Acrílico con látex




### A. Características Generales

| Código | Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General |                      |                        |                              |                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|        | Prueba                                                                 |                      |                        |                              |                                        |
|        | Resistencia a la abrasión                                              | Resistencia al corte | Resistencia al rasgado | Resistencia a la Perforación | Resistencia al calor                   |
| 8866   | 100 Ciclos                                                             | 12 ciclos            | 10 N                   | 20 N                         | 125 °C al contacto durante 15 segundos |

### B. Dimensiones

| Producto                                                                           |  | Dimensiones |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------|
|  |  | AP          | 10 cm  |
|                                                                                    |  | LP          | 11 cm  |
|                                                                                    |  | LDM         | 8 cm   |
|                                                                                    |  | LDP         | 7,5 cm |



### C. Materiales y usos

| Cuerpo    |              | Usos                       |
|-----------|--------------|----------------------------|
| 60% Látex | 40% Acrílico | Hogar-Industria-Automotriz |

### D. Características Adicionales

| Información Adicional |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Características:      | *Alta resistencia a la abrasión.<br>*Puños tejidos.                    |
| Garantía:             | 1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación. |
| País de origen:       | Hecho en china<br>Fabricado bajo estándares internacionales            |
| Observaciones:        | Cumple con los métodos de prueba de la norma NMX-S-039-SCFI-2000       |

### Empaquetado / Etiquetado



\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.  
\*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.