

FICHA TÉCNICA

Codo PVC ligero



A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General			
	Rigidez estructural	Angulo	Tipo de union	Aplicaciones
3466	Soporta cargas normales en construcción	90°	Unión cementada	Para líquidos, gases, fluidos de construcción etc.
3467				
3468				
3469				
3470				
3471				

Dimensiones

Producto	Acotaciones	Dimensiones		
		Código	A (Pulgadas)	B (Milimétricas)
		3466	1/2"	13 mm
		3467	3/4"	19 mm
		3468	1"	25 mm
		3469	1 1/4"	32 mm
		3470	1 1/2"	38 mm
		3471	2	50 mm

Materiales

Código	Material de construcción
3466	PVC
3467	
3468	
3469	
3470	

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	Su unión cementada garantiza la hermeticidad contra fugas, además de que su rigidez garantiza un paso de aire constante, lo que lo hace ideal para construcción ya que tiene suficiente rigidez estructural que le ayuda a soportar cargas normales en construcción
Garantía:	1 Año
Precauciones / Recomendaciones	Manténgase alejada de fuentes de calor intenso,
País de origen:	Hecho en china

Empaquetado / Etiquetado

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.
*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..