

FICHA TÉCNICA

Pintura en aerosol



A. Características Generales

Código		Características Técnicas / Información General						
		Viscosidad	Porcentaje de solidos	Adherencia	Tiempo de secado	Grado de inflamabilidad	Densidad	Color
Colores solidos	8819	13-15 segundos; cf no.4	13-38 (según color)	4B mínimo (ASTM D-3359-87)	14 minutos máx. (al tacto)	2	0,9-1,05 g/cm³	Negro brillante
	8820							Blanco brillante
	8824							Azul holandés
	8826							Verde hoja
	8828							Rojo
	8823							Transparente (Laca)
	8821							Negro mate
	8822							Blanco mate
	8825							Azul ultramar
	8827							Amarillo canario
Colores metálicos	8829	Gris oscuro						
	8830	Oro						
	8831	Plata						
	8832	Cromo						

B. Dimensiones

Producto		Dimensiones		
		Boquilla hembra que evita desperdicios	Contenido neto 300 ml	
		No daña la capa de ozono	Peso total 350 g	
		No contiene plomo		

C. Materiales

Vaso	Boquilla
Metálico	Tipo macho de polipropileno

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Para aplicaciones en superficies de madera, metal, plástico rígido, porcelana, telas, cerámica, yeso, vidrio, cartón. * Ideal para usarse en interiores y exteriores. * Fácil aplicación y secado rápido. * Libre de plomo. * No daña la capa de ozono. * Anti-corrosión.
Garantía:	* 1 Año bajo condiciones normales de operación.
Precauciones / Recomendaciones	* No perforo, golpee o queme el envase al terminarse la pintura, ni durante el uso normal. * En caso de que la válvula se tape, utilice una aguja o alambre delgado y thinner para destaparla. * Aplique en espacios con ventilación adecuada.
País de origen:	Hecho en China



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.
*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.