

FICHA TÉCNICA


Focos Fluorescentes

keer®

A. Características Técnicas

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas, etc.)							
	Tensión AC	Frecc.	Designación	Consumo	F. Luminoso	Temperatura de color	Corriente	Horas de vida
1602	127 V	60 Hz	No. 30	20 W	1 140 lm	6,500 K (Fría)	285 mA	6,000 h
1603	127 V	60 Hz	No. 35	24 W	1 248 lm	6,500 K (Fría)	350 mA	6,000 h
1604	127 V	60 Hz	No. 40	28 W	1 456 lm	6,500 K (Fría)	400 mA	6,000 h
1605	127 V	60 Hz	No. 65	45 W	2 340 lm	6,500 K (Fría)	650 mA	6,000 h
1606	127 V	60 Hz	No. 85	65 W	3 120 lm	6,500 K (Fría)	940 mA	6,000 h

B. Dimensiones

Producto		Acotaciones	Dimensiones		
Mod. 1602 Mod. 1603 Mod. 1604 	Mod. 1605 Mod. 1606		Modelo	"A" Alto	"B" Ancho
			1602	140 mm	60 mm
			1603	140 mm	60 mm
			1604	150 mm	60 mm
			1605	200 mm	80 mm
			1606	210 mm	80 mm

C. Materiales

Base	Bulbo	Distribución espacial	Uso
E27	Vidrio – Espiral	Omnidireccional	Hogar / Oficina / Industria

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Garantía:	2 Años por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Norma:	NOM-017-ENER/SCFI-2012 Fabricado bajo estándares internacionales.
Precauciones:	*No exceder las características eléctricas mencionadas. *No utilizar en lugares húmedos. *No usar en combinación con reguladores de intensidad luminosa (dimers) o fotocelda. *Para la instalación de la lámpara fluorescente utilice como punto de apoyo el balastro.
País de origen:	Hecho en china
Observaciones:	*Producto amigable con el medio ambiente (hasta 80% de ahorro de energía).

NOM

Empaquetado



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imágenes de uso ilustrativo, pueden variar según el modelo.

*Prohibido hacer uso indebido de la información, modificarla o alterarla de algún modo.