



**A. Características Generales**

Código	Características Técnicas / Información General		
	Presión de trabajo	Resistencia a la temperatura	Diámetro
5672	45 PSI	80 ° C	1/2" (12.7 mm)
5669			3/4" (19 mm)
5675			1" (25.4 mm)
5674			1" (25.4 mm)

**B. Dimensiones**

Producto		Dimensiones			
 <p>Manguera de PVC fabricada en 3 capas</p>  <p>Imagen de uso ilustrativo.</p>	<p><b>Código</b></p> <p><b>Longitud</b></p> <p><b>E</b></p> <p><b>F</b></p> <p><b>Numero de hilos</b></p>	100 m	1.7 mm	0.75 mm	6 x 4 in <sup>2</sup>
		100 m	2.5 mm		
		100 m	3.4 mm		
		50 m	3.4 mm		
		<b>Espesores</b>			
					
<b>Numero de hilos (Hilos por pulgada)</b>					
					

**C. Materiales y características**

Código	Material manguera		Material Hilo	Calibre hilo	Conectores
	Capa interior	Capa exterior			
5672	PVC		Nylon	300	Sin conectores
5669					
5675					
5674					

**Empaquetado / Etiquetado**



**D. Características Adicionales**

Información Adicional	
<b>Características:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* PVC altamente flexible que evita que la manguera se dañe al enrollarse.</li> <li>* Refuerzo de hilo de alta tenacidad.</li> <li>* Ideal para jardinería y uso domestico.</li> </ul>
<b>Garantía:</b>	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
<b>País de origen:</b>	Hecho en México (Fabricadas en Santul ®)

\*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.

\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.