


A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General		
	Resistencia a la tensión	Adherencia	Temperatura de operación
5718	7 %	2.6 N/ 10 mm	5°C a 60°C
5719			
5720			
5721			
5722			

B. Dimensiones

B: Dimensiones																		
Producto	Dimensiones																	
	<table><tr><th>Código</th><th>Ancho</th><th>Espesor</th></tr><tr><td>5718</td><td>12 mm</td><td rowspan="6">0.13 mm</td></tr><tr><td>5719</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>5720</td><td>24 mm</td></tr><tr><td>5721</td><td>36 mm</td></tr><tr><td>5722</td><td>48 mm</td></tr><tr><td>Largo</td><td colspan="2">50 m</td></tr></table>	Código	Ancho	Espesor	5718	12 mm	0.13 mm	5719	18 mm	5720	24 mm	5721	36 mm	5722	48 mm	Largo	50 m	
	Código	Ancho	Espesor															
	5718	12 mm	0.13 mm															
	5719	18 mm																
	5720	24 mm																
	5721	36 mm																
	5722	48 mm																
Largo	50 m																	



C. Materiales

Papel	Adhesivo
Alta resistencia	Hule / resina

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	*Uso general
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones / Recomendaciones:	*No utilizar en lugares húmedos.
País de origen:	Hecho en china
Observaciones:	NA

Empaquetado / Etiquetado



NOTA:

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.

*NA: información No Aplicable.